

KIT ROOF STEEL FIXED

SOPLETE ITALIANO DE ALTA PRESIÓN, HECHO DE ACERO INOXIDABLE.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Boquilla | Acero-ZINC / diámetro 50mm. |
| Brazo | Zinc / largo 220 mm. No desmontable. |
| Materialidad cuerpo/mango ergonómico | Acero / Polipropileno. |
| Manguera | Largo 10m. Orange rubber hose 8x15mm. 20 bar GLP, norma europea EN ISO3821 |
| Regulador | Quick-on diam. 35mm. - 3/8 salida, 4-8 Kg/h - 0.5-2 bar. Norma europea EN UE Gas Appliances EU/2016/426. |
| Tipo de válvula | Aluminio / Con regulador de presión sin piloto. |
| Energía calorica de salida | Kcal/h 64729 - Kw75,27 - Kj/h 270891. |
| Consumo máximo | 5,4 Kg/h (a 4 bar). |

ACCESORIOS:

- Piezoeléctrico de ignición.
- Conexión de manguera giratoria.
- Soporte.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SOPLETES:

- Opere siempre con el equipo con un extintor de incendio a su alcance.
- Nunca apoye la boquilla caliente encima de materiales no resistentes al calor.
- Sustituya la manguera (goma NBR), cada vez que cambie el regulador.
- Mantenga el cilindro de gas siempre a una máxima distancia de usted.
- No calentar el cilindro de gas con el soplete.
- Nunca deje el soplete encendido en caso de alejarse del lugar de trabajo.
- No altere ninguna de las partes del equipo (soplete, regulador, manguera), para eventuales reparaciones.
- Póngase en contacto con el proveedor del equipo para cualquier reparación.
- Utilice los elementos de protección personal, según las normas de seguridad.
- Utilice mangueras aprobadas o conforme para gas ISO3821 (ex EN559) de color naranja, utilizando las bandas apropiadas para cerrar las conexiones de soplete y regulador.




⚠ PRECAUCIONES:

- No usar teflón en las conexiones.
- Recuerde que las roscas son de giro inverso.
- No forzar al apretar las roscas de conexiones con la llave francesa.
- No usar el soplete sin los implementos de seguridad necesarios.



TRONGEMEN LA CASA DEL IMPERMEABILIZADOR

Av. El Ventisquero 1225, Local 1, Renca, Santiago. Work Center Miraflores.

Email: ventas@trongemen.cl - Fono: +56 2 29521692  +56 9 7470 4300

WWW.TRONGEMEN.CL

